



## DAN DRYER TAPS



DAN DRYER A/S

Tåsingevej 2

DK-8940 Randers SV

Tel: +45 86 41 57 11

Email: [info@dandryer.de](mailto:info@dandryer.de)

[dandryer.de](http://dandryer.de)



# DREI IN EINER REIHE

## SEIFE, WASSER & LUFT

Die Produktsreihe DAN DRYER TAPS besteht aus einem schnellen Händetrockner, einem Seifenspender sowie einem Wasserhahn in eleganter Slim-Ausführung. Die Produkte sind für separaten Einbau oder als komplette Reihe geeignet.

Alle Produkte lassen sich berührungsfrei bedienen und sind für entweder Tisch- oder Wandmontage verfügbar.

Die Ausführung der Produkte ist praktisch, hygienisch und platzsparend.

Waschen und Trocknen Sie sich die Hände direkt am Waschbecken, um Spritzer auf dem Boden zu vermeiden.

Unsere TAPS-Lösung lässt wertvollen Wandplatz frei, und kann mit Vorteil schon in der Projektierungsphase eingeplant werden.



# TAPS FÜR TISCHMONTAGE

## AIRTAP

Eine kraftvolle Maschine, die sich für Einsatzorten mit vielen Besuchern gut eignet.

Die intelligente Temperatursteuerung maßt die Raumtemperatur und passt automatisch den Effekt des Heizkörpers an.

### Technische Spezifikationen

- Trocknungszeit etwa 10-15 Sekunden
- Edelstahl mit Satinfinish
- Händetrockner: Ø 50/Ø 38 x L 220 x H 170 mm
- Motor: B 306 x T 151 x H 193/H 220 mm
- Schlauchlänge: 300-320 mm
- Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz, Klasse I
- Gewicht: 6,0 kg



## SOAPTAP

SoapTap Seifenspender mit IR-Sensor für berührungsfreie Benutzung. Ist für sowohl Flüssigseife als auch Schaumseife erhältlich.

Der Seifenspender hat ein modernes Design mit einer glatten Oberfläche aus Edelstahl mit Satinfinish, die die Reinigung erleichtert. Außerdem fordert der Spender nur wenige Wartung.

### Technische Spezifikationen

- Kapazität: 1,5 l Flüssigseife (= 1.000-1.500 Dosierungen) oder Schaumseife (= 1.875-2.500 Dosierungen)
- Edelstahl mit Satinfinish
- Spender: Ø 50/Ø 38 x L 220 x H 170 mm
- Pumpe einschl. Behälter: B 108 x T 130 x H 310 mm
- Schlauchlänge: Max. 250 mm
- Stromanschluss: AC (0,6 V)
- Gewicht: 1,9 kg



## WATERTAP

Wasserhahn mit IR-Sensor für berührungsfreie Benutzung ist eine hygienische Lösung für alle private und öffentliche Toilettenräume.

Der Wasserhahn lässt sich leicht bedienen und hat ein modernes Design mit einer glatten Oberfläche aus Edelstahl mit pflegeleichtem Satinfinish.

### Technische Spezifikationen

- Aktivierungsabstand: Automatisch 20-120 mm
- Edelstahl mit Satinfinish
- Armatur: Ø 50/Ø 38 x L 220 x H 170 mm
- Stromanschluss: AC (6 V)
- Gewicht: 1,7 kg



# TAPS FÜR WANDMONTAGE

## AIRTAP

Eine kraftvolle Maschine, die sich für Einsatzorten mit vielen Besuchern gut eignet.

Die intelligente Temperatursteuerung maßt die Raumtemperatur und passt automatisch den Effekt des Heizkörpers an.

### Technische Spezifikationen

- Edelstahl mit Satinfinish
- Händetrockner: Ø 50/Ø 38 x L 220 mm
- Motor: B 306 x T 151 x H 193/H 220 mm
- Schlauchlänge: 300-320 mm
- Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz, Klasse I
- Gewicht: 5,85 kg



## SOAPTAP

SoapTap Seifenspender mit IR-Sensor für berührungsfreie Benutzung. Ist für sowohl Flüssigseife als auch Schaumseife erhältlich.

Der Seifenspender hat ein modernes Design mit einer glatten Oberfläche aus Edelstahl mit Satinfinish, die die Reinigung erleichtert. Außerdem fordert der Spender nur wenige Wartung.

### Technische Spezifikationen

- Kapazität: 1,5 l Flüssigseife (= 1.000-1.500 Dosierungen) oder Schaumseife (= 1.875-2.500 Dosierungen)
- Edelstahl mit Satinfinish
- Spender: Ø 50/Ø 38 x L 220 mm
- Pumpe einschl. Behälter: B 108 x T 130 x H 310 mm
- Schlauchlänge: Max. 400 mm
- Stromanschluss: AC (0,6 V)
- Gewicht: 1,9 kg



## WATERTAP

Wasserhahn mit IR-Sensor für berührungsfreie Benutzung ist eine hygienische Lösung für alle private und öffentliche Toilettenräume.

Der Wasserhahn lässt sich leicht bedienen und hat ein modernes Design mit einer glatten Oberfläche aus Edelstahl mit pflegeleichtem Satinfinish.

### Technische Spezifikationen

- Aktivierungsabstand: Automatisch 20-120 mm
- Edelstahl mit Satinfinish
- Armatur: Ø 50/Ø 38 x L 220 mm
- Stromanschluss: AC (6 V)
- Gewicht: 1,7 kg

