



# DATENBLATT

## DAN DRYER® WARMLUFTHÄNDETROCKNER mit IR Sensor, Typ AE, Art.-Nr. 261

Extrem robuster und vandalensicherer Allround-Händetrockner.  
5 Jahre Totalgarantie, die sogar bei Vandalismus eintritt!

### Anwendung

Ideal für den Einsatz in allen öffentlichen Toiletten und Sanitärräumen.  
Eine sehr leistungsstarke Maschine für intensive Nutzung.

### Referenzen

Büros und Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren, Restaurants,  
Hotels, Flughäfen, Sportanlagen und Schwimmbäder, Schulen,  
öffentlichen Institutionen und Kulturzentren.



### Technische Daten

Typ AE, Art.-Nr.: 261

Berührungsfreier Warmlufthändetrockner mit IR Sensor

Abmessungen B 311 x T 178 x H 313 mm

Material 4 mm Aluminium-Druckguss

Standardfarbe Weiß, RAL 9012, Glanz 80

Trocknungszeit Etwa 20 - 25 Sek.

Nenn-Betriebsspannung 230 V, 50/60 Hz, Klasse I ⚡

Nennleistung 2360 W

Heizleistung 2250 W

Motorleistung 110 W

Geräuschpegel 62 dBA

Max. Luftstrom 72 l/Sek.

Max. Luftgeschwindigkeit 20,5 m/Sek.

Max. Luftaustrittstemperatur 65° C

Nettogewicht 7,25 Kg

Schutzart IP23

Garantie 5 Jahre Totalgarantie, sogar bei Vandalismus!

### Ausschreibungstext:

Weißer Händetrockner mit Gehäuse aus 4 mm Aluminium-Druckguss, berührungsfrei m/IR Sensor und elektronischer Zeitschalter, Trocknungszeit: 20-25 Sek., IP23, 230 V, 50/60 Hz, 2360 W, Klasse I (f/ Erdanschluss). 62 dBA. Nettogewicht: 7,25 kg. H: 313mm, B: 311mm, T: 178mm.

### Prüfzeichen



### Aktivierung

IR Sensor und elektronischer Zeitschalter. Berührungsfrei. Programmierter Mikroprozessor. Start mit 0,2 Sek. Verzögerung. Stoppt mit 4 Sek. Verzögerung und nach 5 Min. Dauerbetrieb.

### Motortyp

Induktionsmotor ohne Kohle-bürsten mit Radialgebläse. Versiegelte Kugellager. Feuchtigkeitsgeschützt.

### Ausstattung

Thermosicherung sowohl im Motor als auch im Heizkörper.

### Montage

Wandgerät für Festmontage. Elektrischer Anschluss durch autorisierten Elektroinstallateur mittels Festinstallation oder über einen Unterbrecherschalter.

**DAN DRYER A/S**