



# DATENBLATT

## DAN DRYER® WARMLUFTHÄNDETROCKNER mit IR Sensor, Typ AE DESIGN, Art.-Nr. 280

Extrem robuster und vandalensicherer Allround-Händetrockner.  
5 Jahre Totalgarantie, die sogar bei Vandalismus eintritt!

### Anwendung

Ideal für den Einsatz in allen öffentlichen Toiletten und Sanitärräumen.  
Kombiniert Effektivität, Hygiene und Haltbarkeit mit stilvoller Eleganz.

### Referenzen

Büros und Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren, Restaurants,  
Hotels, Flughäfen, Sportanlagen und Schwimmbäder, Schulen,  
öffentlichen Institutionen und Kulturzentren.



### Technische Daten

Typ AE DESIGN, Art.-Nr.: 280

Berührungsfreier Warmlufthändetrockner mit IR Sensor

Abmessungen B 304 x T 180 x H 380 mm

Material 1,5 mm Edelstahl, gebürstet AISI 304

Trocknungszeit Etwa 20 - 25 Sek.

Nenn-Betriebsspannung 230 V, 50/60 Hz, Klasse I 

Nennleistung 2360 W

Heizleistung 2250 W

Motorleistung 110 W

Geräuschpegel 62 dBA

Max. Luftstrom 72 l/Sek.

Max. Luftgeschwindigkeit 20,5 m/Sek.

Max. Luftaustrittstemperatur 65° C

Nettogewicht 7,65 Kg

Schutzart IP23

Garantie 5 Jahre Totalgarantie, sogar bei Vandalismus!

### Ausschreibungstext:

Berührungsfreier Händetrockner mit Gehäuse aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl, IR Sensor und elektronischer Zeitschalter, Trocknungszeit: 20-25 Sek., IP23, 230 V, 50/60 Hz, 2360 W, Klasse I (f/ Erdanschluss). 62 dBA. Nettogewicht: 7,65 kg. H: 380mm, B: 304mm, T: 180mm.

### Prüfzeichen



### Aktivierung

IR Sensor u. elektronischer Zeitschalter. Berührungsfrei. Programmierter Mikroprozessor. Start mit 0,2 Sek. Verzögerung. Stoppt mit 4 Sek. Verzögerung und nach 5 Min. Dauerbetrieb.

### Motortyp

Induktionsmotor ohne Kohlebürsten mit Radialgebläse. Versiegelte Kugellager. Feuchtigkeitsgeschützt.

### Ausstattung

Thermosicherung sowohl im Motor als auch im Heizkörper.

### Montage

Wandgerät für Festmontage. Elektrischer Anschluss durch autorisierten Elektroinstallateur mittels Festinstallation oder über einen Unterbrecherschalter.

## DAN DRYER A/S