



# DATENBLATT

## DAN DRYER® WARMLUFTHÄNDETROCKNER mit IR Sensor, Typ AE DESIGN poliert, Art.-Nr. 290

Extrem robuster und vandalensicherer Allround-Händetrockner.  
5 Jahre Totalgarantie, die sogar bei Vandalismus eintritt!

### Anwendung

Ideal für den Einsatz in allen öffentlichen Toiletten und Sanitärräumen.  
Kombiniert Effektivität, Hygiene und Haltbarkeit mit stilvoller Eleganz.

### Referenzen

Büros und Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren, Restaurants,  
Hotels, Flughäfen, Sportanlagen und Schwimmbäder, Schulen,  
öffentlichen Institutionen und Kulturzentren.



### Technische Daten

Typ AE DESIGN poliert, Art.-Nr.: 290	
Berührungsfreier Warmlufthändetrockner mit IR Sensor	
Abmessungen	B 304 x T 180 x H 380 mm
Material	1,5 mm Edelstahl, poliert
Trocknungszeit	Etwa 20 - 25 Sek.
Nenn-Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz, Klasse I ⚡
Nennleistung	2360 W
Heizleistung	2250 W
Motorleistung	110 W
Geräuschpegel	62 dBA
Max. Luftstrom	72 l/Sek.
Max. Luftgeschwindigkeit	20,5 m/Sek.
Max. Luftaustrittstemperatur	65° C
Nettogewicht	7,65 Kg
Schutzart	IP23
Garantie	5 Jahre Totalgarantie, sogar bei Vandalismus!

### Ausschreibungstext:

Berührungsfreier Händetrockner mit Gehäuse aus 1,5 mm poliertem Edelstahl, IR Sensor und elektronischer Zeitschalter, Trocknungszeit: 20-25 Sek., IP23, 230 V, 50/60 Hz, 2360 W, Klasse I (f/ Erdanschluss). 62 dBA. Nettogewicht: 7,65 kg. H: 380mm, B: 304mm, T: 180mm.

### Prüfzeichen



### Aktivierung

IR Sensor u. elektronischer Zeitschalter. Berührungsfrei. Programmierter Mikroprozessor. Start mit 0,2 Sek. Verzögerung, Stoppt mit 4 Sek. Verzögerung und nach 5 Min. Dauerbetrieb.

### Motortyp

Induktionsmotor ohne Kohle-bürsten mit Radialgebläse. Versiegelte Kugellager. Feuchtigkeitsgeschützt.

### Ausstattung

Thermosicherung sowohl im Motor als auch im Heizkörper.

### Montage

Wandgerät für Festmontage. Elektrischer Anschluss durch autorisierten Elektroinstallateur mittels Festinstallation oder über einen Unterbrecherschalter.

**DAN DRYER A/S**