



DATENBLATT

DAN DRYER® VARMLUFTHÄNDETROCKNER mit IR Sensor Typ AE DESIGN in wahlfreier RAL-Farbe, Art.-Nr. 291

Extrem robuster und vandalensicherer Allround-Händetrockner.
5 Jahre Totalgarantie, die sogar bei Vandalismus eintritt!

Anwendung

Ideal für den Einsatz in allen öffentlichen Toiletten und Sanitärräumen.
Erhältlich in allen RAL-Farben und kann somit der Farbskala jeder
Umgebung angepasst werden.

Referenzen

Büros und Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren, Restaurants,
Hotels, Flughäfen, Sportanlagen und Schwimmbäder, Schulen,
öffentlichen Institutionen und Kulturzentren.

Technische Daten

Typ AE DESIGN in wahlfreier RAL-Farbe, Art.-Nr.: 291

Berührungsfreier Warmlufthändetrockner mit IR Sensor

Abmessungen B 304 x T 180 x H 380 mm

Material 1,5 mm Edelstahl

Trocknungszeit Etwa 20 - 25 Sek.

Nenn-Betriebsspannung 230 V, 50/60 Hz, Klasse I 

Nennleistung 2360 W

Heizleistung 2250 W

Motorleistung 110 W

Geräuschpegel 62 dBA

Max. Luftstrom 72 l/Sek.

Max. Luftgeschwindigkeit 20,5 m/Sek.

Max. Luftaustrittstemperatur 65° C

Nettogewicht 7,65 Kg

Schutzart IP23

Garantie 5 Jahre Totalgarantie, sogar bei Vandalismus!



Ausschreibungstext:

Berührungsfreier Händetrockner mit Gehäuse aus 1,5 mm Edelstahl in wahlfreier RAL-Farbe, IR Sensor und elektronischer Zeitschalter, Trocknungszeit: 20-25 Sek., IP23, 230 V, 50/60 Hz, 2360 W, Klasse I (f/ Erdanschluss). 62 dBA. Nettogewicht: 7,65 kg. H: 380mm, B: 304mm, T: 180mm.

Prüfzeichen



Aktivierung

IR Sensor und elektronischer Zeitschalter. Berührungsfrei. Programmierter Mikroprozessor startet mit 0,2 Sek. Verzögerung. Stoppt mit 4 Sek. Verzögerung und nach 5 Min. Dauerbetrieb.

Motortyp

Induktionsmotor ohne Kohlebürsten mit Radialgebläse. Versiegelte Kugellager. Feuchtigkeitsgeschützt.

Ausstattung

Thermosicherung sowohl im Motor als auch im Heizkörper.

Montage

Wandgerät für Festmontage. Elektrischer Anschluss durch autorisierten Elektroinstallateur mittels Festinstallation oder über einen Unterbrecherschalter.

DAN DRYER A/S