



# LOKI HÄNDETROCKNER

## 4000/4002/4004/4006




Schnelltrockner  
IR-sensor und elektronischer Zeitschalter  
5 Jahre Garantie



Der LOKI-Warmlufthändetrockner hat ein modernes, stilechtes Design, und gehört zur neuesten DAN DRYERProduktreihe. Die Produkte sind durch eine kräftige Frontplatte mit einem schmalen Fenster gekennzeichnet, die eine harmonische Zusammenhang mit dem Raum und den anderen LOKI-Produkten verleiht.

### Technische Daten

<b>Typ</b>	<b>LOKI HÄNDETROCKNER</b> Artikel-Nr.: 4000, 4002, 4004, 4006  Warmlufthändetrockner mit IR-Sensor
<b>Abmessungen</b>	H: 300 mm x B: 173 mm x T: 102 mm
<b>Material</b>	Gebürsteter/pulverlackierter Edelstahl
<b>Trocknungszeit</b>	10-15 Sek.
<b>Nenn-Betriebsspannung</b>	230 V, 50/60 Hz, Klasse I
<b>Gesamtleistung</b>	840-1000 W
<b>Leistung, Heizelement</b>	500 W
<b>Leistung, Motor</b>	340-500 W
<b>Geräuschpegel</b>	69-76,6 dB @ 1 m
<b>Max. Luftgeschwindigkeit</b>	95-115 m/Sek.
<b>Max. Lufttemperatur</b>	55° C
<b>Nettogewicht</b>	4,5 kg
<b>Schutzart</b>	IP24
<b>Ausschreibungstext</b>	Berührungsfreier Händetrockner mit Gehäuse in gebürstetem/pulverlackiertem Edelstahl. IR-Sensor und elektronischer Zeitschalter, Trocknungszeit: 10-15 Sek. IP24, 230 V, 50/60 Hz, 1000 W, Klasse I (f/Erdanschluss). 69-76,6 dB @ 1 m. Nettogewicht: 4,5 kg. H: 300 mm x B: 173 mm x T: 102 mm



### Anwendung

Der LOKI Händetrockner ist eine kraftvolle Maschine, die sich am besten für Einsatzorten mit einer gewissen Geräushtoleranz eignet. Die Linien und schöne Details lassen das Produkt leicht an den Fenstern, Türen und Wandflächen moderner Architektur anpassen. Das elegante Design passt zu allen Typen öffentlichen und privaten Toilettenräumen.

### Referenzen

Büros und Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren, Restaurants, Hotels, Flughäfen, Sportanlagen und Schwimmbäder, Schulen, öffentlichen Institutionen und Kulturzentren.

### Standardfarben

Artikel-Nr.: 4000, Gebürsteter Edelstahl.  
Artikel-Nr.: 4002, RAL 9003, Weiß, Glanz 60.  
Artikel-Nr.: 4004, RAL 9005, matt-schwarz, Glanz 10.  
Artikel-Nr.: 4006, Wahlfreie RAL CLASSIC-Farbe.

### Aktivierung

IR-Sensor und elektronischer Zeitschalter. Berührungsfrei. Aktivierungsabstand einstellbar 172 mm ( $\pm$  20 mm). Stoppt nach 60 Sek. Dauerbetrieb.

### Motortyp

Kommutatormotor mit Kohlebürsten. 16.000-29.000 Umdrehungen/Min.

### Ausstattung

Thermosicherung sowohl im Motor als auch im Heizkörper.

### Montage

Wandgerät für Festmontage. Elektrischer Anschluss durch autorisierten Elektroinstallateur mittels Festinstallation oder über einen Unterbrecherschalter.

### Prüfzeichen

