




DAN DRYER Sicherheitswickeltisch 659/660

Wandmontiert
Robustes, zeitloses Design
2 Jahre Garantie



DAN DRYER Sicherheitswickeltisch mit oder ohne Sicherheitsgurt. Der Wickeltisch hat ein elegantes, zeitloses Design. Dank hochwertiger, verschleißfester Materialien und eine Tragfähigkeit von bis zu 400 kg ist der Wickeltisch widerstandsfähig gegen sowohl intensiven Gebrauch als auch grobe Handhabung und Vandalismus in öffentlichen Toiletten.

Anwendung

Der Wandmontierte Wickeltisch ist für den intensiven Gebrauch sowie die grobe Handhabung in öffentlichen und kommerziellen Toiletten- und Wickelräumen besonders gut geeignet.

Referenzen

Büros und Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren, Restaurants, Hotels, Flughäfen, Sportanlagen und Schwimmbäder, Schulen, öffentlichen Institutionen und Kulturzentren.

Technische Daten

	DAN DRYER
	Artikel-Nr.: 659, 660
Typ	Sicherheitswickeltisch
Breite	967 mm
Breite (ohne Beschlag)	798 mm
Tiefe (geschlossen)	100 mm
Tiefe (geöffnet)	626 mm
Höhe (geschlossen)	782 mm
Höhe (geöffnet)	269 mm
Material	Aluminium und Edelstahl
Tragfähigkeit	400 kg
Arbeitshöhe	750 mm über Fußboden
	Öffnen: ~40 N
Kraftanwendung	Schließen: ~25 N
Nettogewicht	17,1 kg

Standardfarben

Artikel-Nr. 659: RAL 9012, Weiß, Glanz 80.
Artikel-Nr. 660: RAL 9012, Weiß, Glanz 80.

Varianten

Zusätzlich lieferbar in allen RAL-Farben sowie mit verschiedenen Mustern und Motiven bekleidet.

Materialien

Wickeltisch im Aluminiumprofil.
Wandmontagebeschläge und Endflanschen: Edelstahl, gebürstet.

Montage

Montagehöhe, gemessen vom Fußboden bis zur Unterkante des Montagebeschlages: ca. 750 mm.

Funktionsdetails

Eine Gasfeder in jedem Wandbeschlag sichert, dass sich der Wickeltisch leicht von der geöffneten in die geschlossene Position und umgekehrt bewegt werden kann.

Ausschreibungstext

DAN DRYER Sicherheitswickeltisch aus Aluminium und Edelstahl. Kraftanwendung (öffnen) <40 N. Kraftanwendung (schließen) <25 N. Tragfähigkeit: 400 kg. Nettogewicht: 17,1 kg.

L 967, D 100 geschlossen/626 mm geöffnet, H 782 mm geschlossen/ 269 mm geöffnet.